

Amplificador de megafonía con reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador digital FM.  
 Indicado para instalaciones comerciales, sonorizaciones y audio distribuido.



## MA-181RU

POTENCIA	180 W RMS
RESPUESTA	Micrófonos: 80-18.000 Hz Auxiliar: 50-20.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 1%
RELACIÓN SEÑAL RUIDO	Micrófonos: > 55 dB Auxiliares: > 60 dB
ENTRADAS	2 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 0,75 mV RMS y 10.000 Ohm 75mV RMS, conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA y jack 3'5 mm, 90 mV RMS y 40 mV RMS
SALIDAS	1 line out, 2 x RCA, 700 mV RMS
CONTROLES	Tono: Graves: ±10 dB Agudos: ±10 dB Volumen: entradas 1 a 2, aux/mp3, volumen general y reproductor USB/SD/MP3/FM
REPRODUCTOR	Reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática
PHANTOM	24 V en micros 1 a 2, seleccionable
PRIORIDAD	Micro 1 y 2 por nivel de señal
IMPEDANCIA	4 Ohm y líneas 100 y 70 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 250 W
MEDIDAS	420 x 100 x 320 mm fondo. 2 U rack 19"
PESO	8,3 kg
ACCESORIOS	Antena FM 2 soportes de rack 19"