

Amplificador de megafonía con reproductor USB/SD/MP3

Selector de 3 entradas auxiliares y micrófonos con prioridad seleccionable.

Diferentes tonos musicales de aviso y alarma. Salida para prioridad en atenuadores 24 V.

Indicado para instalaciones comerciales con música ambiental de múltiples fuentes y avisos con prioridad.



MPA-124U

| | |
|-----------------|--|
| POTENCIA | 180 W máximo, 120 W RMS |
| RESPUESTA | 50-16.000 Hz ± 3 dB |
| DISTORSIÓN | Armónica: < 0'5% a 1 kHz |
| ENTRADAS | 1 micro remoto con PTT y tonos de aviso, RJ45 4 micros balanceados, XLR 2.000 Ohm 2'5 - 200 mV, ajustable 3 auxiliares, 2 x RCA 470 Ohm 200 mV 1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V |
| SALIDAS | 1 rec out, 2 x RCA 470 Ohm 200 mV 1 pre out, RCA 470 Ohm 1 V 1 master out, XLR 47.000 Ohm 1 V 1 prioridad en atenuadores 24 V CC, euroblock |
| CONTROLES | Tono: graves y agudos por entrada, tipo trimmer Volumen: mic 1 a 4, aux y volumen general |
| PHANTOM | 48 V en micros 1 a 4, seleccionable |
| PRIORIDAD | Micros 1 a 4 por nivel de señal, seleccionable Tonos musicales de aviso por cierre de contactos Micrófono remoto por cierre de contactos Activación de prioridad en atenuadores con relé 24 V |
| TONOS MUSICALES | 2 tonos musicales, de preaviso y por cierre de contactos. |
| PROTECCIONES | Temperatura, sobrecarga y cortocircuito |
| IMPEDANCIA | 4 Ohm y líneas 100 y 70 V, euroblock |
| ALIMENTACIÓN | 230 V CA, 200 W y 24 V CC, 192 W |
| MEDIDAS | 483 x 89 x 340 mm fondo. 2 U rack 19" |
| PESO | 9'7 kg |