

Micrófonos inalámbricos UHF true diversity con doble receptor.
Gran sensibilidad de recepción y calidad de sonido.
Tres bandas de frecuencia disponibles para evitar interferencias 4G.



MSH-898-512

| | |
|----------------------|---|
| FRECUENCIAS | 512-525 MHz 32 canales |
| RESPUESTA | 40-18.000 Hz |
| SALIDAS | Audio: 2 balanceadas, XLR 2 desbalanceadas, jack 6'3 mm 1 señal mezclada de línea desbalanceada, jack 6'3 mm |
| RELACIÓN SEÑAL/RUIDO | > 105 dB |
| MICRÓFONOS | 1 micrófono inalámbrico de mano con cápsula de condensador electret unidireccional 1 micrófono de solapa con cápsula de condensador electret unidireccional y transmisor inalámbrico de petaca |
| POTENCIA | 10 mW máximo |
| ALIMENTACIÓN | Receptor: 12'8 V CC, 450 mA, con adaptador incluido Micrófono transmisor: 2 pilas LR6-AA. Admite pilas recargables |
| MEDIDAS | Receptor: 420 x 45 x 187 mm fondo |
| PESO | 3'3 kg |
| ACCESORIOS | Soportes para montaje en 1 U rack 19" 2 cables jack 6'3 mm mono Pilas recargables |
| OPCIONAL | MSC-2, MSC-12 y MSC-24: estaciones de recarga de micrófonos inalámbricos |