

Etapas de potencia profesionales versátiles con un gran rendimiento, estabilidad y fiabilidad.



SA-204

POTENCIA	Modo estéreo: 150 + 150 W RMS a 4 Ohm 100 + 100 W RMS a 8 Ohm Modo puente: 200 W RMS a 8 Ohm
PROTECCIONES	Temperatura, cortocircuito y sobrecarga Ventilación forzada
CONTROLES	Volumen por canal Selector de modo de funcionamiento paralelo/estéreo/puente Desconexión de tierra GND lift
ENTRADAS	1 línea auxiliar balanceada, XLR, 20.000 Ohm 1'3 V RMS 1 línea auxiliar desbalanceada, RCA, 10.000 Ohm 0'75 V RMS
RESPUESTA	10-50.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'05 %
FACTOR DE AMORTIGUACIÓN	> 150
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 85 dB
DIAFONÍA	> 70 dB
VELOCIDAD DE CAMBIO	30 V/μs
SALIDAS	Altavoces: 4-8 Ohm estéreo, terminales roscados y bananas o conector de altavoz 8 Ohm puente mono, terminales roscados y bananas o conector de altavoz
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 700 W máximo
MEDIDAS	483 x 88 x 350 mm fondo 2 U rack 19"
PESO	7'8 kg