

Etapas de potencia profesionales estéreo de alta calidad, gran estabilidad y fiabilidad.



SA2-3400

POTENCIA	<p>Modo estéreo y paralelo: 850 + 850 W RMS a 8 Ohm 1.275 + 1.275 W RMS a 4 Ohm 1.700 + 1.700 W RMS a 2 Ohm Modo puente: 2.550 W RMS a 8 Ohm 3.400 W RMS a 4 Ohm</p>
PROTECCIONES	<p>Encendido suave, temperatura, cortocircuito, sobrecarga, limitador clip, tensión continua, ultrasonido y RF 2 ventiladores de velocidad variable</p>
CONTROLES	<p>Volumen por canal Selector de modo de funcionamiento estéreo/paralelo/puente Selector de sensibilidad Desconexión de tierra GND lift Filtro paso alto de 30Hz</p>
ENTRADAS	2 entradas de línea auxiliar balanceada XLR
RESPUESTA	20-20.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'08%
FACTOR DE AMORTIGUACIÓN	400
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 95 dB
SALIDAS	2 salidas de altavoces
ALIMENTACIÓN	230 V CA, 1.880 W máximo
MEDIDAS	483 x 89 x 488 mm fondo
PESO	24'3 kg