

Mezclador profesional de 12 entradas, 8 canales (3 micrófonos y 5 líneas) con reproductor USB/SD/MP3, asignables a 2 salidas master con control de volumen independiente. Función talk over y preescucha por auriculares.



## SM-1860U

REPRODUCTOR	<p>Reproduce ficheros MP3 desde USB/SD o desde el PC</p> <p>Puerto USB para conexión de memorias USB y conexión a PC como dispositivo USB Audio</p> <p>Lector de tarjetas SD</p> <p>Información ID3 tag</p>
ENTRADAS	<p>1 micro balanceado combo (XLR y jack 6'3 mm), 1.700 Ohm 4 mV, 2 micros balanceados XLR, 1.700 Ohm 4 mV.</p> <p>7 líneas desbalanceadas estéreo 22.000 Ohm 100 mV y 2 phono/aux 2 x RCA 47.000 Ohm 2 mV y 47.000 Ohm 100 mV</p>
CONTROLES	<p>MIC1: volumen, graves (<math>\pm 12</math> dB, 100 Hz), agudos (<math>\pm 12</math> dB, 10.000 Hz), efecto eco y talkover</p> <p>MIC2 y MIC3: volumen, graves (<math>\pm 12</math> dB, 100 Hz), agudos (<math>\pm 12</math> dB, 10.000 Hz) y efecto eco</p> <p>Canales de entrada: selector de entrada, volumen deslizante, asignación a master 1, master 2 y preescucha de auriculares, indicador luminoso de asignación de cada salida</p> <p>Master 1 y master 2: volumen, graves (+12, -32 dB, 100 Hz), medios (+12, -32 dB, 1.500 Hz) y agudos (+12, -32 dB, 10.000 Hz), medios y agudos, balance e indicador luminoso de nivel</p> <p>Salida booth: control de volumen</p> <p>Salida de auriculares: control de volumen</p> <p>Reproductor USB/SD: play/pause, acceso a menú, ecualización y modo de repetición, avance y retroceso de canción y control de volumen.</p>
FUNCIONES	<p>Matriz de asignación de 5 canales de entrada a 2 salidas master</p> <p>Preescucha por auriculares CUE asignable para cada canal</p> <p>Ecualizador de 3 bandas en las salidas master</p> <p>Indicadores luminosos de nivel de salida master 1 y master 2</p> <p>Talk over para reducción de nivel en la entrada MIC 1</p>
SALIDAS	<p>Master 1 (2 x XLR y 2 x RCA), master 2 (2 x RCA), grabación (2 x RCA), booth (2 x RCA) y auriculares estéreo (jack 6'3 mm)</p>
RESPUESTA	<p>20-20.000 Hz</p>
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	<p>Micro: 65 dB</p> <p>Phono: 55 dB</p> <p>Línea/Aux: 75 dB</p>
ALIMENTACIÓN	<p>230/115 V CA, 10 W máximo</p>
MEDIDAS	<p>483 x 89 x 205 mm fondo. 2 U rack 19"</p>
PESO	<p>4 kg</p>