

UPS2000VA-ON-2-RACK

SAI online para instalar en rack
Potencia 2000VA/1800W
Entrada 200~240 Vac / Salida
200~240 Vac
2 salidas SAI/UPS protegidas
Tiempo de recarga 5h 90%
4 baterías de plomo-ácido selladas



SAI online
Potencia 2000 VA / 1800 W
Entrada 200~240 VAC
2 salidas backup con protección SAI
4 Baterías de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 9 Ah
Tiempo de recarga 4~5 h
Especial formato para instalar en Rack

Especificaciones

Potencia	2000VA/1800W
Tensión entrada	200-240 Vac
Tensión salida	200-240 Vac
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica	23% THD (Carga lineal) 25% THD (Carga no-lineal)
Forma de onda de salida	Sinusoidal pura
Eficiencia	Modo AC = 290% a plena carga Modo Batería = 285% a plena carga Modo ECO = 294% a plena carga
Tiempo de transferencia	Principal - Batería = 0ms Principal - Bypass = 24ms
Otras características	ECO Mode, panel de información LCD, aviso sonoro ante posibles fallos
Tipo de batería	Batería de 12V 9Ah de plomo sin mantenimiento
Tiempo de recarga	5 horas al 90% de capacidad
Dimensiones	430 (Al) x 86.5 (An) x 440 (Fo) mm
Peso	19 Kg
Tomas de salida	2 tomas backup tipo Schuko protegidas
Temp. funcionamiento	0°C - 40°C