

XS-IPSD7325SATW-2

X-Security

Cámara IP PTZ 2 Megapixel

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Compresión H.265 / H.264 / MJPEG

Lente varifocal 4.8-120 mm

Audio/Alarmas/Auto-

tracking/SmartDetection



X-Security

Cámara IP

Alta velocidad 500º/segundo

Zoom óptico 25X

1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight

2 Megapixel (1920x1080)

Lente varifocal 4.8~120 mm

0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.0005 Lux/F1.6 (B/N)

Compresión H.265/H.264/MJPEG

RJ-45 10/100 BaseT

PoE+ 802.3at

Impermeable IP67

Audio

IR CUT

Alarmas

Grabación en tarjeta SD

Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Soporte para pared incluido

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8" Sony Starvis CMOS Starlight
Resolución	1080p(1920x1080), 720p(1280x720), 1,3Mpx (1280x960), D1(704x576), CIF(352x288)
Compresión	H.265 / H264 / MJPEG (vídeo), G711a / G771u / AAC (audio)
Tasa Main Stream	1080p / 720p / 1,3 Mpx (1-50fps)
Tasa Extra Stream	2º:D1/CIF, 3º:1080p/720p/1,3Mpx/D1/CIF (1 ~ 25 FPS)
Bitrate	448 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	Varifocal 4.8 ~ 120 mm (Zoom óptico 25X) Auto Iris, Auto Focus
Zoom digital	16 X
Mejoras de imagen	WDR (120dB),2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0.0005 Lux (B/N)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, software CMS, aplicación móvil y NVR
Memoria	Slot para tarjeta Micro SD (Max 128 GB)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°-360°, Vertical: 0°-90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°-350° /s, Vertical: 0.1°-250° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 500° /s, Vertical: 500° /s
Posiciones preestablecidas	300, 5 auto pattern, 8 auto tour, 5 auto scan
Auto Tracking	Escena simple, múltiple y panorámica
Funciones IVS	Tripwire, Intrusión, Zona de Advertencia Cruzada, Protección Perimetral, Detección de Objetos Abandonados, Detección de Objetos Perdidos, Estacionamiento Ilegal, Movimiento Rápido, etc.
Comunicación	DH-SIP, Compatible ONVIF
Alarmas	2 entradas / 1 relay NO/NC
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alimentación	AC 24 V / 1,5 A, PoE+(802.3at)
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Dimensiones	253 mm (Al) x 186 (Ø) mm
Peso	2500 g