

Altavoces amplificados con caja de inyección PP extra resistente. Reproductor USB/SD/MP3 con mando a distancia. Entradas de micro y línea, y salida para alimentar otro altavoz pasivo.



ASB-880U

AMPLIFICADOR	160 W máximo, 80 W RMS Graves: 100 W máximo, 50 W RMS Agudos: 60 W máximo, 30 W RMS
PROTECCIONES	3 circuitos de protección: cortocircuito, sobrecarga y temperatura
ALTAVOCES	1 woofer 8" 1 motor de compresión: diafragma 1 3/8"
RESPUESTA	60-18.000 Hz
ENTRADAS	1 micro balanceado, XLR y jack 6'3 mm 1 línea auxiliar, XLR y 2 x RCA
SALIDAS	1 línea balanceada, jack 6'3 mm 1 amplificada para altavoz pasivo, conector de altavoz 8 Ohm
INDICADORES	De funcionamiento en el frontal y de encendido y pico en el panel posterior
CONTROLES	Volumen de las entradas y volumen general Control de reproductor Control de graves y agudos
PUNTOS DE SUSPENSIÓN	4 puntos M8
ALIMENTACIÓN	230 V CA, 160 W 115 V AC bajo pedido
MEDIDAS	260 x 420 x 230 mm fondo
PESO	7'2 kg