



Serie de switches Aruba Instant On 1930

Switches de alto rendimiento gestionados de forma inteligente y diseñados pensando en las pequeñas empresas

Tanto si es propietario de una cafetería como de una empresa de diseño o de una startup tecnológica, contar con una red fiable y segura resulta decisivo para el éxito de su negocio. Necesita una solución de redes que le aporte tranquilidad y que le permita centrarse en hacer crecer su negocio, en lugar de en resolver problemas.

Con Aruba Instant On, le será más fácil mantener a los usuarios de red satisfechos, los dispositivos móviles e IoT conectados y la red segura.

La serie de switches Aruba Instant On 1930 se compone de switches Gigabit avanzados, de configuración fija y gestionados de forma inteligente que se han diseñado pensando en las pequeñas empresas, y que resultan tan asequibles como fáciles de implementar. Están concebidos para gestionar las actuales aplicaciones que hacen un uso intensivo del ancho de banda, como las conferencias de voz y vídeo, por lo que permiten una conectividad uniforme que mejora el rendimiento.

La serie de switches 1930 se puede supervisar y gestionar en cualquier momento y desde cualquier lugar por medio de la aplicación móvil Instant On o del portal web basado en la nube. Y, además, le proporcionará de inmediato 30 W de alimentación PoE para sus dispositivos de clase 4, como puntos de acceso, cámaras de videovigilancia y teléfonos VoIP, todo ello gestionado fácilmente desde una misma plataforma.

Las características de seguridad integradas protegen la red de accesos no autorizados, pues permiten segmentar el tráfico y definir el acceso a cada área de la red. **Todo esto va incluido en el precio del hardware:** es decir, que no hay costes ocultos por cuotas de suscripción o licencias.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Serie de switches Ethernet de capa 2+ gestionados de forma inteligente, lista para implementar en 8, 24 y 48 puertos en modelos no PoE y PoE de clase 4 (es decir, PoE+)

PoE para proporcionar alimentación a puntos de acceso y dispositivos IoT como teléfonos IP, cámaras de videovigilancia y cierres de puertas

Dos (2) puertos de fibra SFP 1G dedicados en los modelos de 8 puertos, y cuatro (4) puertos de fibra SFP+ 1G/10G dedicados en los modelos de 24/48 puertos para eliminar los cuellos de botella en la red

Controles de seguridad que permiten definir el acceso a cada área de la red para proteger los datos empresariales

Aplicación móvil e interfaz gráfica de usuario web muy prácticas para la configuración, gestión y solución de problemas

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



Sencillez en su máxima expresión

Los switches plug-and-play funcionan conjuntamente con los puntos de acceso Instant On sin ninguna configuración inicial.

La aplicación móvil permite configurar, supervisar y gestionar la red fácilmente.



Seguridad fiable

Proteja su red de accesos no autorizados con IEEE 802.1X y VLAN.

La denegación de servicio automática (DOS) supervisa y protege la red de ataques malintencionados.



Cobertura completa

Sin cuotas de suscripción o licencias adicionales.

Garantía limitada de por vida y asistencia punteras.

ELEMENTOS DE DIFERENCIACIÓN DE LA SOLUCIÓN INSTANT ON

CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN SENCILLAS

La aplicación móvil Aruba Instant On le permite configurar, gestionar y supervisar los switches y puntos de acceso Instant On directamente desde su teléfono. Una vez dentro de la aplicación, obtendrá instrucciones guiadas paso a paso para instalar dispositivos Instant On, y podrá tener la red lista y en funcionamiento rápidamente, sin ninguna experiencia técnica. Además, gracias al acceso basado en la nube, podrá acceder a la red desde cualquier lugar y en cualquier momento.

DISEÑO ESTÉTICO NO INTRUSIVO

Los switches Aruba Instant On están pensados para complementar el diseño estilizado y de líneas limpias de los puntos de acceso Instant On, así como para integrarse con discreción en el entorno de sus instalaciones. No hay ventilador ni en los modelos de 8 puertos ni en los modelos no PoE+ de 24 y 48 puertos, por lo que son perfectos para implementaciones silenciosas en oficinas.

ALTO RENDIMIENTO CON OPCIONES FLEXIBLES

La serie se compone de cuatro (4) switches PoE de clase 4 (PoE+) y de tres (3) switches no POE, incluidos switches Ethernet Gigabit de 8, 24 y 48 puertos. Los dos (2) puertos de fibra SFP 1G dedicados en los modelos de 8 puertos, y los cuatro (4) puertos de fibra SFP+ 1G/10G dedicados en los modelos de 24/48 puertos garantizan un alto rendimiento y eliminan los cuellos de botella en la red. Las características personalizables incluyen características básicas de nivel 2, como agregación de enlaces y VLAN, así como características avanzadas como enrutamiento estático IPv4 de nivel 3, ACL y protocolos de árboles de expansión, y modo de host IPv6.

EXPERIENCIA DE USUARIO OPTIMIZADA

La aplicación móvil Aruba Instant On proporciona flujos de trabajo comunes para los switches y puntos de acceso Instant On, lo que facilita en mayor medida la configuración, supervisión y gestión remotas de la red sin necesidad de usar hardware adicional, como claves de nube o VPN. También puede actualizar el firmware de sus dispositivos Instant On directamente desde la nube, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

INVENTARIO DE EMPLAZAMIENTOS

La característica de inventario de emplazamientos de la aplicación Instant On muestra todos los switches y puntos de acceso en una única pantalla, lo que le permite identificar con rapidez qué dispositivos no funcionan y solucionar los problemas en consecuencia.

GESTIÓN DE MÚLTIPLES EMPLAZAMIENTOS

La interfaz web alojada en la nube y la aplicación móvil facilitan la gestión de múltiples emplazamientos, múltiples redes, implementaciones distribuidas e implementaciones multiusuario. Cada emplazamiento está separado en términos lógicos y dispone de su propia configuración, estadísticas, portal para invitados y privilegios de escritura/lectura de administrador.

SEGURIDAD INTEGRADA

Las características de seguridad integradas protegen la red de amenazas externas al bloquear los ataques de malware e impedir el acceso a la red de usuarios no autorizados. El tráfico de red se puede filtrar, y el acceso se puede restringir por direcciones MAC e IP.

SIN CUOTAS OCULTAS

Todas las características están incluidas en el precio del hardware: no se aplican cuotas de suscripción o licencia recurrentes. También se incluyen una asistencia de nivel experto y una garantía limitada de por vida punteras, así como la asistencia mediante chat, durante toda la vida útil del producto.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

GESTIÓN

Gestión basada en la nube de toda la red

La interfaz web alojada en la nube y la aplicación móvil facilitan la gestión de las redes con puntos de acceso y switches Instant On.

Gestión sencilla mediante interfaz gráfica de usuario web local

La interfaz gráfica de usuario web intuitiva facilita la gestión individual de los switches, incluso a los usuarios sin conocimientos técnicos. Admite hasta cinco (5) sesiones HTTP y HTTP seguras (HTTPS).

Actualización del firmware

Ofrece notificaciones del firmware más reciente, con la posibilidad de programar la actualización a la hora que se prefiera por medio de la aplicación móvil Instant On y del portal web basado en la nube.

Modo cliente DHCP predeterminado

El switch se puede conectar directamente a una red, lo que permite un comportamiento plug-and-play. En ausencia de un servidor DHCP en la red, el switch se restablece en la dirección estática 192.168.1.1.

Replicación de puertos

Permite enviar el tráfico de un puerto o VLAN simultáneamente a un analizador de red para su supervisión.

Registro de eventos y alertas

Proporciona información detallada para la identificación y resolución de problemas.

Gestión de cuentas

Permite a los administradores añadir, modificar, eliminar y transferir cuentas de gestión y contraseñas para ofrecer un acceso seguro a la solución de gestión en la nube Instant On.

LED localizador

Los usuarios pueden configurar el LED localizador de un determinado switch para que se encienda, parpadee o se apague. Esto simplifica la solución de problemas, pues permite localizar más fácilmente un switch concreto de un bastidor de switches similares.

CALIDAD DEL SERVICIO (QoS)

Priorización del tráfico

Da prioridad a los paquetes en los que el tiempo es crucial (como es el caso de los paquetes VoIP y de vídeo) frente al resto de tráfico basándose en una clasificación DSCP o IEEE 802.1p.

Etiquetado IEEE 802.1p/Q VLAN

Proporciona datos a los dispositivos según la prioridad y el tipo de tráfico; es compatible con IEEE 802.1Q.

Clase de servicio (CoS)

Define la prioridad IEEE 802.1p/DSCP en la asignación de colas (4 colas). Admite la asignación de colas de prioridad estricta (SP) o round robin ponderado (WRR). La asignación de colas SP y WRR puede configurarse en puertos individuales del switch.

Calidad del servicio (QoS) basada en clasificador avanzado

Clasifica el tráfico utilizando diversos criterios de coincidencia en la información de nivel 2, 3 y 4.

CONMUTACIÓN DE ACCESO

Conectividad mediante fibra SFP/SFP+

Proporciona conexiones de fibra para enlaces ascendentes y otras conexiones en distancias más largas de las admitidas por los cables de cobre. Los puertos SFP son complementarios a los puertos Ethernet de cobre disponibles, lo que proporciona un mayor número total de puertos disponibles. Dos (2) puertos SFP 1G disponibles en los modelos de 8 puertos, y cuatro (4) puertos SFP+ 1G/10G en los modelos de 24/48 puertos.

PoE de clase 4 (PoE+, IEEE 802.3at) con certificación Ethernet Alliance

Proporciona hasta 30 W por puerto, lo que permite dar cabida a dispositivos con tecnología PoE de clase 4 (PoE+), como teléfonos IP de vídeo, puntos de acceso inalámbricos y cámaras de seguridad con funciones avanzadas de panorámica/inclinación/zoom, así como a cualquier dispositivo final conforme con 15.4 W IEEE 802.3af. Reduce el coste asociado a cableado y circuitos adicionales que, de otro modo, serían necesarios en las implementaciones de teléfonos IP y WLAN.

Configuración de alimentación PoE automática

El switch asigna automáticamente a un puerto la alimentación necesaria para un dispositivo PD según el protocolo LLDP.

Asignación de alimentación PoE

Admite diversos métodos (LLDP-MED automático, clase de PoE o por uso) de asignación de alimentación PoE para mayor eficiencia energética.

MDI/MDI-X automático

Ajuste automático a cables directos o de cruce en todos los puertos 10/100/1000.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

SEGURIDAD DE LA RED

Seguridad basada en TPM

Incluye un módulo de plataforma de confianza (TPM) para una gestión y almacenamiento seguros y basados en hardware de las claves de cifrado que se utilizan para conectar de forma segura al portal Instant On en la nube.

Compatibilidad con VLAN IEEE 802.1Q

Admite hasta 256 VLAN con un rango de ID de VLAN de 2 a 4093.

Control de acceso IEEE 802.1X

Autenticación de los usuarios de red por sus puertos antes de permitir el acceso a la red. La autenticación de puertos incluye VLAN asignadas mediante RADIUS, creación de VLAN dinámicas, VLAN de invitado o en una VLAN sin autenticar.

Protección por denegación de servicio automática

Supervisa los ataques malintencionados y bloquea ataques para proteger la red.

Protección frente a avalanchas de paquetes

Protege de difusiones desconocidas, de multidifusiones desconocidas o de avalanchas de unidifusiones con umbrales definidos por el usuario.

RADIUS

El switch admite autenticación RADIUS con configuración de los servidores principal y de reserva.

Gestión RADIUS

Dispone de un sólido conjunto de atributos y estadísticas para recopilar información del switch.

ID de VLAN de gestión

Proporciona acceso seguro de gestión a los administradores en la VLAN especificada.

Prevención de caída de enlaces (*link flap*)

Minimiza las interrupciones en la red al detectar y deshabilitar automáticamente los puertos que experimenten caídas de enlaces.

RENDIMIENTO Y EFICIENCIA

Ethernet con eficiencia energética (EEE)

Cumple los requisitos de la norma IEEE 802.3az para ahorrar energía en periodos de baja actividad de datos.

Cierre automático de puertos

El switch cierra automáticamente los puertos inactivos para ahorrar energía. La alimentación se restablece en el puerto una vez que se detecta un enlace.

Estado de ahorro de energía

El switch proporciona un ahorro de energía acumulado estimado gracias a la activación de características Ethernet de bajo consumo.

Refrigeración eficiente

Incluye ventiladores de velocidad variable que funcionan a la velocidad estrictamente necesaria para mantener la temperatura de funcionamiento, lo que reduce el exceso de ruido y el consumo eléctrico.

Funcionamiento sin ventilador

Por su diseño sin ventilador en los modelos de 8 puertos, así como en los modelos no PoE de 24 y 48 puertos, los switches son perfectos para implementaciones silenciosas en oficinas.

Características de CONMUTACIÓN

Control de flujos IEEE 802.3x

Proporciona un mecanismo de aceleración del flujo propagado a través de la red para prevenir la pérdida de paquetes en nodos congestionados.

Protocolo de árboles de expansión (STP)

Admite IEEE 802.1D STP, el protocolo de árboles de expansión rápidos (RSTP) IEEE 802.1w que agiliza la convergencia y el protocolo de árboles de expansión múltiples (MSTP) IEEE 802.1s en la web local.

Prevención de bucles

Cuando el switch detecta un bucle, impide que el puerto de origen reenvíe paquetes de datos originados en el switch para evitar las avalanchas de difusión.

Filtrado BPDU

Descarta los paquetes BPDU cuando el STP está habilitado de forma global, pero deshabilitado en un puerto específico.

Compatibilidad con tramas gigantes

Admite tamaños de trama de hasta 9216 bytes para mejorar el rendimiento en transferencias de datos de gran volumen.

Escuchas IGMP v1/v2

Mejora el rendimiento de la red mediante el filtrado de multidifusiones, en lugar de inundar con tráfico todos los puertos.

Agregación de enlaces

Agrupar varios puertos hasta un máximo de ocho (8) por tronco utilizando el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP), o bien manualmente, para formar una conexión de ancho de banda elevado a la red troncal que contribuye a prevenir los cuellos de botella de tráfico. Los modelos de 8 puertos admiten 4 troncos; los de 24 puertos, 8 troncos, y los de 48 puertos, 16 troncos.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

LLDP/LLDP-MED (Media Endpoint Discovery)

Define una ampliación del estándar LLDP que almacena los valores correspondientes a parámetros tales como QoS y VLAN para la configuración automática de dispositivos de red, como teléfonos IP.

Protocolo de resolución de direcciones (ARP)

La tabla ARP muestra todas las direcciones IP resueltas como direcciones MAC, ya sea de forma dinámica o mediante configuración de entrada estática.

CARACTERÍSTICAS A LAS QUE SE ACCEDE A TRAVÉS DE LA INTERFAZ DE GESTIÓN WEB LOCAL

Enrutamiento IPv4 estático

Admite la configuración de enrutamiento manual de hasta 32 rutas estáticas.

VLAN de voz automática

Reconoce los teléfonos IP y asigna automáticamente el tráfico de voz a la VLAN dedicada para teléfonos IP.

Programación de PoE

Un programador de PoE ofrece la capacidad de definir las horas de alimentación PoE suministrada a un grupo de puertos de switches conforme a un horario de 24 horas. El programador proporciona la flexibilidad de seleccionar días concretos de una semana, así como una recurrencia semanal con fechas de inicio y de fin.

Listas de control de acceso (ACL)

Puede filtrar el tráfico de red creando una ACL, añadir reglas y criterios de una coincidencia a una ACL y aplicar la ACL para permitir o denegar una o más interfaces o una VLAN. Admite 50 ACL de IPv4 y MAC entrantes con hasta 480 ACE.

Host IPv6

Permite gestionar e implementar switches en el extremo IPv6 de la red.

Limitación de velocidad

Define y aplica límites de tráfico de entrada por puerto por porcentajes o paquetes por segundo.

Prevención de ataques ARP

La protección ARP dinámica bloquea las difusiones de ARP procedentes de hosts no autorizados, evitando las escuchas o el robo de datos de la red.

Escuchas DHCP

Proporciona seguridad a la red filtrando los mensajes DHCP que no son de confianza.

Seguridad de los puertos

Se impide que los puertos que componen un grupo de aislamiento reenvíen tráfico de capa 2 entre puertos de dicho grupo, garantizando la seguridad y la privacidad de los datos.

Transferencia de archivos SCP y TFTP

Proporciona distintos mecanismos de transferencia segura de archivos mediante SCP (protocolo de copia segura) o TFTP.

Doble imagen

Proporciona imágenes de software independientes (principal y secundaria) con fines de copia de seguridad durante las actualizaciones.

Gestión de cuentas de usuario

La característica de comprobación de la seguridad y la antigüedad de las contraseñas proporciona una seguridad mejorada a la administración de cuentas en la interfaz de gestión web local.

Capa de sockets seguros (SSL)

Cifra la totalidad del tráfico HTTP y protege el acceso a la gestión mediante navegador local del switch.

SNMPv1, v2c y v3

Facilitan la gestión del switch, ya que permiten detectar y supervisar el dispositivo desde una estación de gestión SNMP.

Supervisión remota (RMON)

La supervisión remota (RMON) proporciona capacidades avanzadas de supervisión y generación de informes relativos a estadísticas, historiales, alarmas y eventos. Los datos RMON se recuperan del switch a través de una plataforma de gestión de redes mediante SNMP.

GARANTÍA, SERVICIO Y ASISTENCIA

La asistencia de por vida limitada de Aruba Instant On ofrece asistencia ininterrumpida durante los primeros 90 días y asistencia mediante chat durante todo el periodo de la garantía. Se incluye la asistencia de la comunidad durante toda la vida útil del producto.

Consulte el sitio web de Hewlett Packard Enterprise en hpe.com/networking/services para obtener información detallada sobre los niveles de servicio y números de productos. Si desea obtener información detallada sobre los servicios y tiempos de respuesta en su zona, póngase en contacto con su oficina de ventas local de Hewlett Packard Enterprise.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones	Switch Aruba Instant On 1930 8G 2SFP (JL680A)	Switch Aruba Instant On 1930 8G PoE clase 4 2SFP 124 W (JL681A)	Switch Aruba Instant On 1930 24G 4SFP/SFP+ (JL682A)	Switch Aruba Instant On 1930 24G PoE clase 4 4SFP/SFP+ 195 W (JL683A)
Puertos y ranuras de E/S				
	8 puertos RJ-45 con autodetección 10/100/1000 (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); Dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: semi o completo; 1000BASE-T: solo completo	8 puertos RJ-45 PoE clase 4 con autodetección 10/100/1000 (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); Dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: semi o completo; 1000BASE-T: solo completo	24 puertos RJ-45 con autodetección 10/100/1000 (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); Dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: semi o completo; 1000BASE-T: solo completo	24 puertos RJ-45 PoE clase 4 con autodetección 10/100/1000 (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); Dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: semi o completo; 1000BASE-T: solo completo
	2 puertos SFP 1GbE	2 puertos SFP 1GbE	4 puertos SFP+ 1/10GbE	4 puertos SFP+ 1/10GbE
Características físicas				
Dimensiones	10 (ancho) x 6,28 (fondo) x 1,73 (alto) pulg. (25,4 x 15,95 x 4,39 cm) (altura 1U)	10 (ancho) x 10 (fondo) x 1,73 (alto) pulg. (25,4 x 25,4 x 4,39 cm) (altura 1U)	17,42 (ancho) x 8,72 (fondo) x 1,73 (alto) pulg. (44,25 x 22,15 x 4,39 cm) (altura 1U)	17,42 (ancho) x 10,42 (fondo) x 1,73 (alto) pulg. (44,25 x 26,47 x 4,39 cm) (altura 1U)
Peso	0,82 kg	1,16 kg	2,41 kg	3,50 kg
Procesador y memoria				
	ARM Cortex-A9 a 800 MHz, 512 MB de SDRAM, 256 MB flash; búfer de paquetes: 1,5 MB	ARM Cortex-A9 a 800 MHz, 512 MB de SDRAM, 256 MB flash; búfer de paquetes: 1,5 MB	ARM Cortex-A9 a 800 MHz, 512 MB de SDRAM, 256 MB flash; búfer de paquetes: 1,5 MB	ARM Cortex-A9 a 800 MHz, 512 MB de SDRAM, 256 MB flash; búfer de paquetes: 1,5 MB
Rendimiento				
Latencia de 100 Mb	< 5,2 uSec	< 5,2 uSec	< 4,7 uSec	< 4,7 uSec
Tamaño de paquete	64 B	64 B	64 B	64 B
Latencia de 1000 Mb	< 3,0 uSec	< 3,0 uSec	< 2,4 uSec	< 2,4 uSec
Tamaño de paquete	64 B	64 B	64 B	64 B
Latencia de 10000 Mb	n/a	n/a	< 1,3 uSec	< 1,3 uSec
Tamaño de paquete	n/a	n/a	64 B	64 B
Rendimiento (Mpps)	14,88 Mpps	14,88 Mpps	95,23 Mpps	95,23 Mpps
Tamaño de paquete	64 B	64 B	64 B	64 B
Capacidad de conmutación	20 Gbps	20 Gbps	128 Gbps	128 Gbps
Tamaño de la tabla de enrutamiento (n.º de entradas estáticas)	32 entradas estáticas	32 entradas estáticas	32 entradas estáticas	32 entradas estáticas
Tamaño de la tabla de direcciones MAC (n.º de entradas)	8000 entradas	8000 entradas	16 000 entradas	16 000 entradas
Fiabilidad MTBF (años)	178	95	158	76
Entorno				
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humedad relativa de funcionamiento	Del 15 al 95 % a 104 °F (40 °C)	Del 15 al 95 % a 104 °F (40 °C)	Del 15 al 95 % a 104 °F (40 °C)	Del 15 al 95 % a 104 °F (40 °C)
Temperatura de almacenamiento/apagado	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Humedad relativa de almacenamiento/sin funcionamiento	Del 15 al 95 % a 140 °F (60 °C)	Del 15 al 95 % a 140 °F (60 °C)	Del 15 al 95 % a 140 °F (60 °C)	Del 15 al 95 % a 140 °F (60 °C)
Altitud	Hasta 10 000 pies (3 km)	Hasta 10 000 pies (3 km)	Hasta 10 000 pies (3 km)	Hasta 10 000 pies (3 km)
Acústica	Alimentación: 0 dB sin ventilador	Alimentación: 0 dB sin ventilador	Alimentación: 0 dB sin ventilador	Presión: 46,1 dBA Alimentación: 60,5 dB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones	Switch Aruba Instant On 1930 8G 2SFP (JL680A)	Switch Aruba Instant On 1930 8G PoE clase 4 2SFP 124 W (JL681A)	Switch Aruba Instant On 1930 24G 4SFP/SFP+ (JL682A)	Switch Aruba Instant On 1930 24G PoE clase 4 4SFP/SFP+ 195 W (JL683A)
Características eléctricas				
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Tensión de CA	100 - 240 V CA	100 - 127 / 200 - 240 V CA	100 - 127 / 200 - 240 V CA	100 - 127 / 200 - 240 V CA
Corriente	0,2 A	0,8/1,6 A	0,5/0,3 A	2,6/1,3 A
Consumo de potencia máximo	11,0 W	150,2 W	22,6 W	234,0 W
Alimentación en espera	6,2 W	11,7 W	9,3 W	19,3 W
Alimentación PoE		124 W de PoE de clase 4		195 W de PoE de clase 4
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente externo (incluido)	Fuente de alimentación interna	Fuente de alimentación interna	Fuente de alimentación interna
Seguridad				
	UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014	UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014	UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014	UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014
Emisiones				
	VCCI-CISPR 32, Clase A; CNS 13438; ICES-003 número 6 Clase A; FCC CFR 47 Parte 15, Clase A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Clase A	VCCI-CISPR 32, Clase A; CNS 13438; ICES-003 número 6 Clase A; FCC CFR 47 Parte 15, Clase A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Clase A	VCCI-CISPR 32, Clase A; CNS 13438; ICES-003 número 6 Clase A; FCC CFR 47 Parte 15, Clase A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Clase A	VCCI-CISPR 32, Clase A; CNS 13438; ICES-003 número 6 Clase A; FCC CFR 47 Parte 15, Clase A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Clase A
Inmunidad				
Genérico	CISPR 24/CISPR 35	CISPR 24/CISPR 35	CISPR 24/CISPR 35	CISPR 24/CISPR 35
EN	EN 55024:2010/ EN 55035:2017	EN 55024:2010/ EN 55035:2017	EN 55024:2010/ EN 55035:2017	EN 55024:2010/ EN 55035:2017
ESD	IEC 61000-4-2	IEC 61000-4-2	IEC 61000-4-2	IEC 61000-4-2
Radiada	IEC 61000-4-3	IEC 61000-4-3	IEC 61000-4-3	IEC 61000-4-3
Inmunidad a Transitorios Rápidos Eléctricos en ráfagas	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4
Sobretensión	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-5
Conducida	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6
Campo magnético de frecuencia de energía	IEC 61000-4-8	IEC 61000-4-8	IEC 61000-4-8	IEC 61000-4-8
Huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión	IEC 61000-4-11	IEC 61000-4-11	IEC 61000-4-11	IEC 61000-4-11
Emisiones de corrientes armónicas	EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2	EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2	EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2	EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2
Flicker	EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3	EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3	EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3	EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3
Gestión de dispositivos				
	Solución Aruba Instant On; navegador web; SNMP Manager	Portal Aruba Instant On; navegador web; SNMP Manager	Portal Aruba Instant On; navegador web; SNMP Manager	Portal Aruba Instant On; navegador web; SNMP Manager

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones	Switch Aruba Instant On 1930 8G 2SFP (JL680A)	Switch Aruba Instant On 1930 8G PoE clase 4 2SFP 124 W (JL681A)	Switch Aruba Instant On 1930 24G 4SFP/SFP+ (JL682A)	Switch Aruba Instant On 1930 24G PoE clase 4 4SFP/SFP+ 195 W (JL683A)
Accesorios				
Transceptores	MMF XCVR Aruba 1G SFP LC SX 500 m (J4858D) SMF XCVR Aruba 1G SFP LC LX 10 km (J4859D) Aruba 1G SFP RJ45 T 100 m Cat5e XCVR (J8177D)	MMF XCVR Aruba 1G SFP LC SX 500 m (J4858D) SMF XCVR Aruba 1G SFP LC LX 10 km (J4859D) Aruba 1G SFP RJ45 T 100 m Cat5e XCVR (J8177D)	Transceptor Aruba 1G SFP LC SX 500 m MMF (J4858D) Transceptor Aruba 1G SFP LC LX 10 km SMF (J4859D) Transceptor Aruba 1G SFP RJ45 T 100 m Cat5e (J8177D) Transceptor Aruba 10G SFP+ LC SR 300 m MMF (J9150D) Transceptor Aruba 10G SFP+ LC LR 10 km SMF (J9151E) Aruba 10G SFP+ a SFP+ 1 m DAC (J9281D) Aruba 10G SFP+ a SFP+ 3 m DAC (J9283D)	Transceptor Aruba 1G SFP LC SX 500 m MMF (J4858D) Transceptor Aruba 1G SFP LC LX 10 km SMF (J4859D) Transceptor Aruba 1G SFP RJ45 T 100 m Cat5e (J8177D) Transceptor Aruba 10G SFP+ LC SR 300 m MMF (J9150D) Transceptor Aruba 10G SFP+ LC LR 10 km SMF (J9151E) Aruba 10G SFP+ a SFP+ 1 m DAC (J9281D) Aruba 10G SFP+ a SFP+ 3 m DAC (J9283D)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones	Switch Aruba Instant On 1930 24G PoE clase 4 4SFP/SFP+ 370 W (JL684A)	Switch Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ (JL685A)	Switch Aruba Instant On 1930 48G PoE clase 4 4SFP/SFP+ 370 W (JL686A)
Puertos y ranuras de E/S			
	24 puertos RJ-45 PoE clase 4 con autodetección 10/100/1000 (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); Dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: semi o completo; 1000BASE-T: solo completo	48 puertos RJ-45 con autodetección 10/100/1000 (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); Dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: semi o completo; 1000BASE-T: solo completo	48 puertos RJ-45 PoE clase 4 con autodetección 10/100/1000 (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); Dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: semi o completo; 1000BASE-T: solo completo
	4 puertos SFP+ 1/10GbE	4 puertos SFP+ 1/10GbE	4 puertos SFP+ 1/10GbE
Características físicas			
Dimensiones	17,42 (ancho) x 10,42 (fondo) x 1,73 (alto) pulg. (44,25 x 26,47 x 4,39 cm) (altura 1U)	17,42 (ancho) x 11,12 (fondo) x 1,73 (alto) pulg. (44,25 x 28,24 x 4,39 cm) (altura 1U)	17,42 (ancho) x 12,7 (fondo) x 1,73 (alto) pulg. (44,25 x 32,26 x 4,39 cm) (altura 1U)
Peso	3,67 kg	3,13 kg	4,52 kg
Procesador y memoria			
	ARM Cortex-A9 a 800 MHz, 512 MB de SDRAM, 256 MB flash; búfer de paquetes: 1,5 MB	ARM Cortex-A9 a 800 MHz, 512 MB de SDRAM, 256 MB flash; búfer de paquetes: 1,5 MB	ARM Cortex-A9 a 800 MHz, 512 MB de SDRAM, 256 MB flash; búfer de paquetes: 1,5 MB
Rendimiento			
Latencia de 100 Mb	< 4,7 uSec	< 4,5 uSec	< 4,5 uSec
Tamaño de paquete	64 B	64 B	64 B
Latencia de 1000 Mb	< 2,4 uSec	< 2,2 uSec	< 2,2 uSec
Tamaño de paquete	64 B	64 B	64 B
Latencia de 10000 Mb	< 1,3 uSec	< 1,2 uSec	< 1,2 uSec
Tamaño de paquete	64 B	64 B	64 B
Rendimiento (Mpps)	95,23 Mpps	130,95 Mpps	130,95 Mpps
Tamaño de paquete	64 B	64 B	64 B
Capacidad de conmutación	128 Gbps	176 Gbps	176 Gbps
Tamaño de la tabla de enrutamiento (n.º de entradas estáticas)	32 entradas estáticas	32 entradas estáticas	32 entradas
Tamaño de la tabla de direcciones MAC (n.º de entradas)	16 000 entradas	16 000 entradas	16 000 entradas
Fiabilidad MTBF (años)	71	114	57
Entorno			
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humedad relativa de funcionamiento	Del 15 al 95 % a 104 °F (40 °C)	Del 15 al 95 % a 104 °F (40 °C)	Del 15 al 95 % a 104 °F (40 °C)
Temperatura de almacenamiento/apagado	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Humedad relativa de almacenamiento/sin funcionamiento	Del 15 al 95 % a 140 °F (60 °C)	Del 15 al 95 % a 140 °F (60 °C)	Del 15 al 95 % a 140 °F (60 °C)
Altitud	Hasta 10 000 pies (3 km)	Hasta 10 000 pies (3 km)	Hasta 10 000 pies (3 km)
Acústica	Presión: 32,2 dBA Alimentación: 58,5 dB	Alimentación: 0 dB sin ventilador	Presión: 40,6 Alimentación: 63,2 dB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones	Switch Aruba Instant On 1930 24G PoE clase 4 4SFP/SFP+ 370 W (JL684A)	Switch Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ (JL685A)	Switch Aruba Instant On 1930 48G PoE clase 4 4SFP/SFP+ 370 W (JL686A)
Características eléctricas			
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Tensión de CA	100 - 127 / 200 - 240 V CA	100 - 127 / 200 - 240 V CA	100 - 127 / 200 - 240 V CA
Corriente	4,8/2,4 A	0,8/0,5 A	5/2,5 A
Consumo de potencia máximo	439,0 W	36,9 W	460,0 W
Alimentación en espera	20,9 W	16,8 W	34,5 W
Alimentación PoE	370 W de PoE de clase 4		370 W de PoE de clase 4
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación interna	Fuente de alimentación interna	Fuente de alimentación interna
Seguridad			
	UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014	UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014	UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014
Emisiones			
	VCCI-CISPR 32, Clase A; CNS 13438; ICES-003 número 6 Clase A; FCC CFR 47 Parte 15, Clase A; EN 55032: 2015 +AC:2016/CISPR-32, Clase A	VCCI-CISPR 32, Clase A; CNS 13438; ICES-003 número 6 Clase A; FCC CFR 47 Parte 15, Clase A; EN 55032: 2015 +AC:2016/CISPR-32, Clase A	VCCI-CISPR 32, Clase A; CNS 13438; ICES-003 número 6 Clase A; FCC CFR 47 Parte 15, Clase A; EN 55032: 2015 +AC:2016/CISPR-32, Clase A
Inmunidad			
Genérico	CISPR 24/CISPR 35	CISPR 24/CISPR 35	CISPR 24/CISPR 35
EN	EN 55024:2010/EN 55035:2017	EN 55024:2010/EN 55035:2017	EN 55024:2010/EN 55035:2017
ESD	IEC 61000-4-2	IEC 61000-4-2	IEC 61000-4-2
Radiada	IEC 61000-4-3	IEC 61000-4-3	IEC 61000-4-3
Inmunidad a Transitorios Rápidos Eléctricos en ráfagas	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4
Sobretensión	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-5
Conducida	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6
Campo magnético de frecuencia de energía	IEC 61000-4-8	IEC 61000-4-8	IEC 61000-4-8
Huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión	IEC 61000-4-11	IEC 61000-4-11	IEC 61000-4-11
Emisiones de corrientes armónicas	EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2	EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2	EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2
Flicker	EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3	EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3	EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3
Gestión de dispositivos			
	Portal Aruba Instant On; navegador web; SNMP Manager	Portal Aruba Instant On; navegador web; SNMP Manager	Portal Aruba Instant On; navegador web; SNMP Manager

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones	Switch Aruba Instant On 1930 24G PoE clase 4 4SFP/SFP+ 370 W (JL684A)	Switch Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ (JL685A)	Switch Aruba Instant On 1930 48G PoE clase 4 4SFP/SFP+ 370 W (JL686A)
Accesorios			
Transceptores	MMF XCVR Aruba 1G SFP LC SX 500 m (J4858D) SMF XCVR Aruba 1G SFP LC LX 10 km (J4859D) Aruba 1G SFP RJ45 T 100 m Cat5e XCVR (J8177D)	MMF XCVR Aruba 1G SFP LC SX 500 m (J4858D) SMF XCVR Aruba 1G SFP LC LX 10 km (J4859D) Aruba 1G SFP RJ45 T 100 m Cat5e XCVR (J8177D)	Transceptor Aruba 1G SFP LC SX 500 m MMF (J4858D) Transceptor Aruba 1G SFP LC LX 10 km SMF (J4859D) Transceptor Aruba 1G SFP RJ45 T 100 m Cat5e (J8177D) Transceptor Aruba 10G SFP+ LC SR 300 m MMF (J9150D) Transceptor Aruba 10G SFP+ LC LR 10 km SMF (J9151E) Aruba 10G SFP+ a SFP+ 1 m DAC (J9281D) Aruba 10G SFP+ a SFP+ 3 m DAC (J9283D)

NORMAS Y PROTOCOLOS

(SE APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS DE LA SERIE)

Protocolos generales

- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T
- IEEE 802.3z 1000BASE-X
- IEEE 802.2af PoE 1 (solo modelos PoE)
- IEEE 802.3at PoE 1 (solo modelos PoE)
- Control de flujos IEEE 802.3x
- VLAN IEEE 802.1Q
- Prioridad IEEE 802.1p
- Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) IEEE 802.3ad
- Autenticación de acceso de puertos IEEE 802.1X
- Ethernet con eficiencia energética IEEE 802.3az
- IEEE 802.1D: Protocolo de árboles de expansión
- IEEE 802.1W: Protocolo de árboles de expansión rápidos
- IEEE 802.1S: Protocolo de árboles de expansión múltiples
- Protocolo de detección de capa de enlace IEEE 802.1AB
- Protección por denegación de servicio
- Protección DoS de CPU

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Serie de switches Aruba Instant On 1930

Part Number	Descripción	Puertos Gigabit	Puertos de enlace ascendente	PoE de clase 4
JL680A	Switch Aruba Instant On 1930 8G 2SFP	8	2 SFP	-
JL681A	Switch Aruba Instant On 1930 8G PoE clase 4 2SFP 124 W	8	2 SFP	124 W
JL682A	Switch Aruba Instant On 1930 24G 4SFP/SFP+	24	4 SFP/SFP+	-
JL683A	Switch Aruba Instant On 1930 24G PoE clase 4 4SFP/SFP+ 195 W	24	4 SFP/SFP+	195 W
JL684A	Switch Aruba Instant On 1930 24G PoE clase 4 4SFP/SFP+ 370 W	24	4 SFP/SFP+	370 W
JL685A	Switch Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+	48	4 SFP/SFP+	-
JL686A	Switch Aruba Instant On 1930 48G PoE clase 4 4SFP/SFP+ 370 W	48	4 SFP/SFP+	370 W