

XS-VTK2202-IP

Kit de Videoportero
Tecnología IP y PoE
Incluye Placa, Monitor
Switch PoE y soporte inc.
App Móvil con P2P
Montaje en superficie



X-Security

Kit Videoportero

Tecnología IP

Se puede alimentar con PoE

Kit formado por:

XS-V2202E-IP placa exterior de videoportero con cámara de 2Mpx

XS-V2421M-IP-POE monitor interior con pantalla TFT LCD de 7"

Soporte de superficie para la placa

Switch de 4 puertos PoE y 1 Uplink

2 x Alimentador 12VDC

Monitorización a través de Software SmartPSS o App móvil

Especificaciones

Placa	
Marca	X-Security
Modelo	XS-V2202E-IP
Sistema operativo	LINUX OS
Sensor de imagen	2 Megapixel CMOS baja iluminación HD
Lente	2 mm
Ángulo de visión	D: 120° H:160°
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	1 para cerradura principal, 1 de alarma, 1 de tamper, 1 salida de 12V/100mA
Entradas	1 de alarma, 1 de estado de puerta, 1 Eoc, 1 de pulsador
Acceso remoto	Navegador Web, Aplicación teléfono móvil o software SmartPSS
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentación	DC 12 V / 1A max. / PoE (802.3af)
Grado de protección	IP55, IK07
Material	Aleación de Aluminio
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	130 (Al) x 96 (An) x 28.5 (Fo) mm
Peso	350 g

Monitor	
Marca	X-Security
Modelo	XS-V2421M-IP-POE
Sistema operativo	LINUX OS
LCD	7" 1024x600, Capacitiva
Modo de operación	Botonera táctil
Entradas	6 Entradas de alarma configurables
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con cancelación de ruido
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil o software SmartPSS
Memoria	Interna 8GB /Admite MicroSD hasta 32 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alimentación	DC 12 V / 500 mA max. / PoE (802.3af)
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +55° C
Dimensiones	119.6 (Al) x 211.5 (An) x 21.5 (Fo) mm
Peso	350 g