

SF-IPSD5104IWHA-4PW

Cámara motorizada IP 4 Megapixel
1/3" Progressive Scan CMOS
Compresión H.265+/ H.265 / H.264+/
H.264
Lente 2.8~12 mm (4X) Auto Iris
IR LEDs Alcance 20 m
Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n



Safire
Cámara IP PTZ
Media velocidad 100º/segundo
Zoom óptico 4X
1/3" Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2560x1440)
Lente varifocal 2.8~12mm
IR Alcance 20 m
Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ranura para tarjeta MicroSD
RJ-45 10/100 BaseT
Wifi IEEE 802.11b/g/n
PoE 802.3af
Impermeable IP66
IR CUT
WDR
Audio
Alarma
LED blanco de aviso
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2560x1440)
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N) @ F1.6
Iluminación infrarroja	LEDs IR (20 m)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal 2.8~12 mm (Zoom óptico 4X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Videonálisis	VCA: Cruce de línea Intrusión en área Excepción de audio Objeto abandonado
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~355°, Vertical: 0°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 100° /s, Vertical: 0.1° ~100° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 100° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset
Audio	1 entrada (Line In) / 1 Micrófono In / 1 salida (Line Out)
Alarmas	No dispone
Control PTZ	Mediante acceso por red
Almacenamiento	Admite tarjeta microSD
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +60° C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Sobretensiones 2000V / Antivandálica IK10
Dimensiones (sin soporte)	101.7 mm (Al) x 130 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	530 g