

XS-XVR6216S-2AI

Videograbador 5n1 X-Security
16 CH HDTV/HD/SD/AHD/CVBS
(5Mpx) + 8 IP (6Mpx)
2 Puertos SATA Hasta 16TB
Audio sobre coaxial
2 CH Reconocimiento facial
16 CH Reconocimiento de humanos
y vehículos



X-Security
XVR 5n1
16 CH vídeo HDTV/HD/SD/AHD/CVBS / 16+8 IP / 16 CH audio
H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolución 5M-N (10FPS) o 4M-N/1080p (15FPS) o 1080N/720P (25/30FPS)
Control PTZ (RS485/Coaxial)
Audio sobre coaxial
Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS
2 CH Comparación de rostro
Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 16 Ch de vídeo coaxial)
Ratón
2 Puertos USB
Espacio para 2 HDD
Tamaño compacto

Especificaciones

Marca	X-Security
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Hasta 24 Canales IP (6Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Compresión vídeo/audio	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Ancho de banda total	128 Mbps
Resolución grabación	5 M-N, 4 M-N,1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF
Codificación	All channel: 5M-N(10 FPS); 4M-N/1080p(15 FPS); 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (25/30 FPS)
Codificación Dual-Stream	D1 / CIF (1-15 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Entradas de audio	8 BNC, 1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Alarmas	No
Videonálisis	IVS: Cruce de línea Intrusión en área Objeto abandonado Detección de rostro Modo IP, Reconocimiento facial e IVS no pueden estar activados a la vez
Reconocimiento facial	Hasta 2 canales analógicos de comparación de rostro en directo
Detección de movimiento inteligente	Hasta 16 canales capaces de clasificar objetivos entre humanos y vehículos
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB/ Red
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) /2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 12V / 2A
Dimensiones / Peso	47.6 (Al) x 260 (An) x 237.4 (Fo) mm / 1.17 Kg