

# XS-XVR6104S-4KL-FACE

Videograbador 5n1 X-Security

4 CH analógicos (8Mpx) + 4 IP (8Mpx)

Audio sobre coaxial

Resolución grabación 4K (7FPS)

2 CH Reconocimiento facial

4 CH Reconocimiento de humanos y  
vehículos



X-Security

DVR 5n1

4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+4 IP / 1 CH audio

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Resolución de grabación 8M (7FPS) / 6M (10FPS) / 5M (12FPS) / 4K-N, 4MP, 3MP(15fps) / 4M-N o 1080P o 720P o 960H o D1 o CIF (25/30fps)

Control PTZ (RS485/Coaxial)

Audio sobre coaxial

Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS

2 CH Reconocimiento facial

Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 4 Ch de vídeo coaxial)

Tamaño compacto

Ratón

2 Puertos USB

Espacio para 1 HDD

Funciones POS

# Especificaciones

Marca	X-Security
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Hasta 8 Canales IP (8Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Compresión vídeo/audio	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Ancho de banda total	64 Mbps
Resolución grabación	8M (7FPS) / 6M (10FPS) / 5M (12FPS) / 4K-N, 4MP, 3MP(15fps) / 4M-N o 1080P o 720P o 960H o D1 o CIF (25/30fps)
Codificación Main Stream	8M (7FPS) / 6MP(10FPS) / 5MP(12FPS) / 4K-N, 4MP, 3MP(15FPS) / 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF (25/30FPS)
Codificación Extra Stream	960H(15FPS) / D1, CIF(25/30FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Alarmas IN/OUT	No dispone
Vídeoanálisis	IVS: Detección de rostro / Reconocimiento de humanos y vehículos / Cruce de línea / Intrusión
Reconocimiento facial	1 canal analógico de comparación de rostro en directo
Detección de movimiento inteligente	Hasta 4 canales capaces de clasificar objetivos entre humanos y vehículos
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB/ Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) /2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 12V / 2A
Dimensiones / Peso	48 (Al) x 260 (An) x 238 (Fo) mm / 1.1 Kg