

SF-DEC7904H-4K-V2

Decodificador Safire

72CH hasta 720p / 36CH hasta 1080p

Resolución máx 12 Mpx

Ancho de banda 256 Mbps

4 Salidas HDMI 4K | 2 BNC

Compatible con ONVIF



Safire

Decodificador IP

4 Salidas HDMI hasta 4K

2 Salidas BNC

Capacidad de decodificación hasta 12 MP

72CH decodificación 702P

25 divisiones por pantalla

Entradas de vídeo VGA y DVI hasta 1080p

1 puerto RJ45 10/100/1000M

Audio 4 Out

Especificaciones

Marca	Safire
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 72 canales
Cámaras IP compatibles	Safire, Sunell, Panasonic, Sony, Axis, Bosh, Samsung, Pelco, Sanyo, ONVIF
Audio	4 salida jack 3.5mm
Entradas de vídeo	1 HDMI, 1 DVI-I
Resolución de Entrada	4K: 3840 x 2160@30 Hz (solo para HDMI) 1080p: 1920 x 1080@50/60 Hz 720p: 1280x 720@50 Hz/60 Hz
Salidas de vídeo	4 HDMI 4K 2 BNC
Pantalla dividida	1/4/6/8/9/12/16/25/36
Formato decodificación vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución de Decodificación	Hasta 24Mpx
Capacidad de decodificación	2ch@24Mpx, 4ch@12Mpx, 8ch@8Mpx, 12ch@5Mpx, 20ch@3Mpx, 36ch@1080p, 72ch@720p
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Compatibilidad Teclado	Solo con teclado SF-KB1600NT
Backup externo	2 x USB
Comunicación	RS485 (PTZ) / RS232
Interfaz de Red	1 x RJ45 10/100/1000M Gestionables 1 x Optic 100 base-FX/1000 base-X
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Alimentación	AC 100~240 V, 50/60 Hz,
Temp. Funcionamiento	-10°C a 55°C (10% - 90% Humedad)
Dimensiones / Peso	440 (Al) x 320.8 (An) x 44.5 (Fo) mm / 5.2 Kg