

SF-SD7025W-F4N1

Cámara Safire motorizada 4N1 1080p
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Velocidad media 100°/segundo
Zoom óptico 25X (Lente 4.8-120
mm) Auto Iris
WDR / 0.005 Lux
Posicionamiento Inteligente 3D



Safire

Cámara domo motorizada HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
Media Velocidad 100°/segundo
Zoom óptico 25X
Zoom digital 16X
1/2.8" 2 Megapixel CMOS
HD 1080P (1920x1080)
Salida 4 en 1
Lente varifocal 4.8-120 mm
0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.001 Lux/F1.6 (B/N)
3DNR
IR CUT
WDR
Protocolos Pelco P/D soportados
Menú OSD
Uso exterior IP66

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2.8" HD Progressive Scan CMOS
Resolución	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	1x BNC formato HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)
Óptica	Varifocal 4.8~120.0 mm (Zoom óptico 25X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Reducción de ruido	3D-NR
Control de ganancia	Auto / Manual
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR
Balance de blancos	Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual
Máscaras de privacidad	Hasta 8 áreas
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 5°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~100° /s, Vertical: 0.1°~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D / SAFIRE
Audio	No dispone
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Alimentación	DC 12 V / 1,33 A
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +65° C
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 4000V
Dimensiones (sin soporte)	239.5 mm (Al) x 179.4 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2000 g