

XS-IPB830ZSWH-4P

Cámara IP 4Mpx PRO

1/3" Progressive CMOS

Compresión H.265+ / H.265 / H.264+
/ H.264

Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5
mm

WDR | IR LEDs Alcance 60 m

Impermeable IP67



X-Security

Cámara IP

Gama Pro

1/3" Progressive CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus

Alta sensibilidad Starlight

0.008 Lux

IR Array Alcance 60 m

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Impermeable IP67

WDR

IR CUT

Grabación en tarjeta SD

Detección inteligente: cruce de línea, intrusión

Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3" Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4Mpx (1 ~ 20fps)/3Mpx(1 ~ 25/30fps)
Tasa Extra Stream	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Lente	2.7mm~13.5mm motorizada AF
Iluminación mínima	0.008Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Array IR LEDs (60 m)
Mejoras de imagen	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Videoanálisis	Cruce de línea Intrusión en área
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	244 mm (Fo) x 79 (An) x 76 (Al) mm
Peso	0.815 Kg