

# XS-IPD844ZSWH-4P

Cámara Domo IP X-Security

4 Megapixel (2688x1520)

Lente Varifocal 2.7 ~ 13.5 mm

Autofocus Motorizado

PoE IEEE802.3af | H.265+

Impermeable IP67 Antivandálica IK10



X-Security

Cámara IP

Gama PRO

1/3" Progressive CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus

Alta sensibilidad Starlight

0.008 Lux

IR Array Alcance 40 m

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Impermeable IP67

Antivandálica IK10

Detección inteligente: cruce de línea, intrusión

WDR

IR CUT

Grabación en tarjeta SD

Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

# Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/3" Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	2688x1520 (1~20 FPS), 2560x1440 (1~25/30 FPS)
Tasa Extra Stream	704x576 (1 ~ 25 FPS), 704x480 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	2.7 ~ 13.5 mm (H: 104°-27°)(V:55°-15°)
Iluminación mínima	0.008 Lux (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (40 m)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
Videoanálisis	Cruce de línea   Intrusión en área
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Alarma	No dispone
Audio	No dispone
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 542 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	89 mm (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso	470 g