

# XS-IPT987ZSWH-2P

Cámara Turret IP X-Security

2 Megapixel (1920x1080)

Lente Varifocal 2.7 ~ 13.5 mm

Autofocus Motorizado

PoE | H.265+

Impermeable IP67



X-Security

Cámara IP

Gama PRO

1/2.8" Progressive CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus

Alta sensibilidad Starlight

0.002 Lux

IR Array Alcance 40 m

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Detección inteligente: cruce de línea, intrusión

WDR

IR CUT

Impermeable IP67

Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

# Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1920x1080 (1~25/30 FPS)
Tasa Extra Stream	704x576 (1 ~ 25 FPS), 704x480 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	2.7 ~ 13.5 mm (H: 109°-28°)(V:57°-16°)
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (40 m)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, ROI , Smart IR
Videoanálisis	Cruce de línea   Intrusión en área
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarma	No dispone
Audio	No dispone
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 542 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	108 mm (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso	690 g