

# XS-NVR2104-4K4PH

Grabador X-Security NVR para  
cámaras IP  
4 CH IP y 4 puertos PoE  
Resolución máxima grabación 8 Mpx  
Compresión H.265 / H.264  
Salida HDMI 4K y VGA  
Admite 1 disco duro



X-Security  
Grabador NVR para cámaras IP  
4 CH  
Ancho de banda soportado 80 Mbps  
Resolución máxima 8 Megapixel  
Compresión H.265 / H.264  
Salida VGA y HDMI 4K  
Acceso IP Dual Stream  
Ratón  
Espacio para 1 HDD  
4 puertos PoE IEEE802.3af/at  
Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR  
Compatible con ONVIF

# Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 4 canales
PoE	Switch de 4 canales PoE IEEE802.3af/at
Cámaras IP compatibles	X-SECURITY (protocolo propietario), HIWATCH HIKVISION, SAFIRE, ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Audio bidireccional	1 entrada, 1 salida, RCA
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264
Resolución display	3840x 2160, 1920x 1080, 1280x 1024, 1280x 720, 1024x 768
Ancho de banda total	80 Mbps
Resolución grabación	8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P, 720P, D1...
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red / SATA grabador interno
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Comunicación	2x USB 2.0 (Ratón y backup) /1 RJ45 10/100M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o softwarePSS
Alimentación	DC 48 V / 1.25 A
Dimensiones	1U, 48 (Al) x 260 (An) x 225 (Fo) mm / 0.8 Kg (sin HDD)