

XS-NVR3216-4K16P-L

Grabador X-Security NVR para
cámaras IP
Resolución máxima 8 Megapixel
Compresión H.265 / H.264
16 CH y 16 puertos PoE+
Salida HDMI 4K y VGA
WEB, DSS/PSS, Smartphone y NVR



X-Security

Grabador NVR para cámaras IP

16 CH

Ancho de banda soportado 128 Mbps

Resolución máxima 8 Megapixel

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

Alarmas

Salida VGA y HDMI

Acceso IP Dual Stream

Ratón

Espacio para 2 HDD

16 puertos PoE IEEE802.3af/at

Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Especificaciones

| | |
|--------------------------|--|
| Marca | X-SECURITY |
| Entradas para cámaras IP | Puerto LAN hasta 16 canales |
| PoE | Switch de 16 canales PoE+ IEEE802.3af/at |
| Cámaras IP compatibles | X-SECURITY (protocolo propietario), HIWATCH HIKVISION, SAFIRE, ONVIF |
| Salidas de vídeo | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
| Audio bidireccional | 1 entrada, 1 salida, RCA |
| Formato compresión vídeo | H.265 / H.264 |
| Resolución display | 3840x 2160, 1920x 1080, 1280x 1024, 1280x 720, 1024x 768 |
| Ancho de banda total | 200 Mbps |
| Resolución grabación | 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P ... |
| Multifunción simultánea | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| Alarmas | 4 Entradas / 2 Relay NO/NC |
| Método de grabación | Manual, programada, detección de movimiento, alarma |
| Backup | USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red / SATA |
| Almacenamiento interno | 2 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido) |
| Comunicación | 2xUSB (Ratón y backup) / 1 RJ45 10/100/1000M (Ethernet) |
| Acceso remoto | Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS |
| Alimentación | AC 100~240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones | 48.2 (Al) x 375 (An) x 320 (Fo) mm / 2.63 Kg (sin HDD) |